


OBJET 260/CONEX



	VERO W/B/G*	VERO CLEAR	MED 610	DURUS	TANGO BLACK	TANGO BLACK PLUS
Sistema de impresión	POLYJET					
Resistencia Máxima a la Tensión (psi)	8,000	7,250	7,252	2,900	350	220
Resistencia Máxima a la Flexión (psi)	10,000	10,000	10,878	4,350	---	---
Temp. Max. De Servicio a 66 psi (°C)	50	50	45	42	---	---
Temp. Max. De Servicio a 264 psi (°C)	45	45	50	34	---	---
Porcentaje de Tensión a la Flexión (%)	15%	15%	17%	40%	55%	170%
Ensayo de Impacto IZOD c/m (ft-lb/in)	0.375	0.375	0.37	0.749	0.5	4
Ensayo de Impacto IZOD s/m (ft-lb/in)	0.562	0.562	0.56	0.937	1.5	5
Modulo de Tracción (psi)	290,000	290,000	--	175,000	---	---
Flexible	●○○○	●○○○	●○○○	●●○○	●●●○	●●●●
Resistente al calor	●●○○	●●○○	●○○○	●●○○	●○○○	●○○○
Acabado	Std.	●●●○	●●●○	●●●○	●●●●	●●●○
	Fino	●●●●	●●●●	●●●●	●●●○	●●●○
Disponibilidad de colores	--	--	Traslúcido	--	--	--

*VERO W/B/G: Vero White, Vero Black y Vero Gray